

# Инструкция по установке защиты

1. Если имеется повреждённый пальник его необходимо подрезать для крепления задних точек, чтобы он не мешал при установке защиты.
2. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в кузов автомобиля.
3. В передней части в планки **1** наживить болты M8x25 и болты M8x40 с втулками **3**.
4. Вставить защиту пропилами на ранее установленные болты M8x25 и M8x40, задние точки закрепить к планкам **2** болтами M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

Кол-во	Комплектующие	Кол-во
1	Болт M8x25	4 шт.
2	Болт M8x40	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
4	Шайба пружинная M8 (гровер)	6 шт.
5	Крепёжная планка <b>1</b>	4 шт.
6	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
7	Втулка <b>3</b>	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

### ALF0971st

Honda Crider      Год выпуска: 2018-2021      V - 1,0 CVT

Защита картера и КПП

**защита для автомобилей с повреждённым (не целым) пластиковым пыльником**

Направление движения

Болт M8x40

Болт M8x25

Болт M8x25

Вес защиты: 9 кг  
 Вес комплектации: 0,3 кг  
 Размер защиты: 900x740x80  
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м

**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

# ALF0971st

Honda Crider

Год выпуска: 2018-2021

V - 1,0 CVT

Защита картера и КПП

## Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

## Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



**ALFECO**®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.