

Mitsubishi L200 6G

ALF1459st

Год выпуска: 2023-

V - 2,4D AT GLS

Защита топливного бака

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт M8x25	3 шт.
2	Болт M8x40	1 шт.
3	Болт M10x20	2 шт.
4	Болт M10x80	2 шт.
5	Шайба 8 увеличенная	4 шт.
6	Шайба 10 увеличенная	4 шт.
7	Шайба пружинная M8 (гровер)	4 шт.
8	Шайба пружинная M10 (гровер)	4 шт.
9	Гайка M10 <b>7</b>	1 шт.
10	Крепёжная планка <b>1</b> 	2 шт.
11	Крепёжная планка <b>2</b> 	1 шт.
12	Крепёжная планка <b>3</b> 	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн <b>4</b> 	1 шт.

14	Крепёжная планка <b>5</b> 	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн <b>6</b> 	1 шт.
16	Втулка <b>8</b> 	1 шт.

# Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** поверх поперечной балки, **2** и **3** в отверстия рамы автомобиля. В планки **1** и **2** наживить болты M10x80 и M8x25.
2. Установить кронштейн **4**, через крепёжную планку **5** и закрепить его болтами M8x25.
3. Установить кронштейн **6** под штатную гайку крепления бака.
4. Надеть защиту бака пропилами на ранее установленные болты M10x80 и M8x25 и закрепить к кронштейнам **4**, **6** болтами M10x20, к планке **3** через втулку **8** болтом M8x40.
5. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

