

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1**, **2** и **3** в подрамник автомобиля. В планки **1** и **2** наживить болты M10x80 и M8x25.
2. Установить кронштейн **4**, через крепёжную планку **5** и закрепить его болтами M10x20.
3. Установить кронштейн **6** на штатную точку крепления и закрепить гайкой **7**.
4. Надеть защиту бака пропилами на ранее установленные болты M10x80 и M8x25 и закрепить к кронштейнам **4**, **6** болтами M8x25, к планке **3** через втулку **8** болтом M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1459st		
Mitsubishi L200 6G	Год выпуска: 2023-	V - 2,4D AT GLS
Mitsubishi Triton 6G (LC2T)	Год выпуска: 2023-	V - 2,4D AT 4WD

Защита топливного бака

Направление движения

Болт M8x25

Болт M10x80

Болт M10x20

Болт M8x25

Вес защиты: 8,2 кг
Вес комплектации: 1,6 кг
Размер защиты: 1300x600x50
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Mitsubishi L200 6G
Mitsubishi Triton 6G (LC2T)

ALF1459st
Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2023-
Защита топливного бака

V - 2,4D AT GLS
V - 2,4D AT 4WD

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х25	3 шт.
2	Болт М8х40	1 шт.
3	Болт М10х20	2 шт.
4	Болт М10х80	2 шт.
5	Шайба 8 увеличенная	4 шт.
6	Шайба 10 увеличенная	4 шт.
7	Шайба пружинная М8 (гровер)	4 шт.
8	Шайба пружинная М10 (гровер)	4 шт.
10	Крепёжная планка 1 	2 шт.
11	Крепёжная планка 2 	1 шт.
12	Крепёжная планка 3 	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.

14	Крепёжная планка 5 	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн 6 	1 шт.
16	Втулка 8 	1 шт.